



# Sikkerhedsdatablad

## Plejeolie

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdet den: 01-12-2009 / LFH Erstatter den: 08-04-2008	Leverandør: <b>WoodCare Denmark A/S</b> <b>Tværevej 6</b> <b>6640 Lunderskov</b> <b>Tlf.: 99585600 Fax: 99585634</b> <b>Nødtelefonnr.: 99585600</b> <b>Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16 på hverdage.</b> <b>Kontaktperson: Lene Funder Hein</b> <b>E-mail: info@ttwoodcare</b>
<b>Anvendelse:</b> Overfladebehandling	

### 2. Fareidentifikation

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
<b>Yderligere information</b> Personer med erkendt allergi over for cobalt bis(2-ethylhexanoat) kan reagere over for produktet. Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), der mistænkes for at være kræftfremkaldende. På grund af selvantændelsesfaren, skal klude afbrændes eller vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
205-250-6	136-52-7	cobalt bis(2-ethylhexanoat)	Xi;R38-R43	<0,2	2
245-018-1	22464-99-9	Zirconium 2-ethylhexanoat	Xi;R38 N R50/53	<0,6	-
265-149-8	64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn;R65, R66	50-60	4
265-150-3	64742-48-9-a	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	Xn;R65,R66	1-3	4

4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet.  
2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrisiko ved arbejde med stoffet og materialer.  
*Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger*

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
<b>Hud</b> Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

WoodCare Denmark A/S Tværevej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com

Udarbejdet den: 01-12-2009/LFH  
Erstatter den: 08-04-2008

**Plejeolie**

## 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi,

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	25 ppm 180 mg/m <sup>3</sup>	-

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Væske

Massefylde (g/ml): 0,83

Opløselighed i vand (g/100 ml): Uopløselig

Flammepunkt (°C): >100

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

WoodCare Denmark A/S Tværvej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com

## 11. Toksikologiske oplysninger

### **Akut**

#### **Indånding**

Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

#### **Indtagelse**

Indtagelse kan give ubehag.

#### **Hudkontakt**

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

#### **Øjenkontakt**

Kan fremkalde irritation af øjet.

#### **Risiko for overfølsomhed**

(0,1-1,0 % R42 el.R43) Produktet indeholder små mængder cobalt bis(2-ethylhexanoat) . Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

#### **Langtidsvirkninger**

##### **Kræft**

Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat),, som mistænkes for at fremkalde kræft.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

#### **Økotoksicitet**

(R52/53) Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

(Farligt) Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering

#### **Farebetegnelse:**

##### **R-sætninger**

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)  
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

##### **S-sætninger**

Undgå kontakt med huden. (S24)

##### **Anden mærkning**

Indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion.  
På grund af selvantændelsesfaren, skal klude afbrændes eller vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder

**Kodenummer:** 00-1(1993)

#### **Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

#### **Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

#### **Flygtige organiske forbindelser (VOC):**

Dette produkt indeholder max. 15 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i)

#### **Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

WoodCare Denmark A/S Tværvej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, [www.woodcaredenmark.com](http://www.woodcaredenmark.com)

## 16. Andre oplysninger

### Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R38 Irriterer huden.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

### Der er foretaget ændringer i følgende punkter

2,3,10,11,15