



Sikkerhedsdatablad

trægulvolie

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2009 / LFH Erstatter den: 03-04-2008	Leverandør: WoodCare Denmark A/S Tværvvej 6 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634 Nødtelefonnr.: 99585600 Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16. Kontaktperson: Lene Funder Hein E-mail: info@ttwoodcare
Anvendelse: Gulv olie.	

2. Fareidentifikation

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Yderligere information Personer med erkendt allergi over for cobalt bis(2-ethylhexanoat) kan reagere over for produktet. Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), der mistænkes for at være kræftfremkaldende. På grund af selvantændelsesfaren, skal klude afbrændes eller vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
205-250-6	136-52-7	cobalt bis(2-ethylhexanoat)	Xi;R38-R43	<0,3	2
245-018-1	22464-99-9	Zirconium 2-ethylhexanoat	Xi;R38 N R50/53	<1	-
265-149-8	64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn;R65, R66	30-40	4
265-150-3	64742-48-9-a	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	Xn;R65,R66	1-3	4

4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet.
2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrisiko ved arbejde med stoffet og materialer.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Hud Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

WoodCare Denmark A/S Tværvvej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com

Udarbejdet den: 10-11-2009/LFH
Erstatter den: 03-04-2008

trægulvolie

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	25 ppm 180 mg/m ³	-

Anmærkninger

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Væske
Massefylde (g/ml): 0,88
Opløselighed i vand (g/100 ml): Uopløselig
Flammepunkt (°C): >100

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

WoodCare Denmark A/S Tværvej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Produktet indeholder små mængder cobalt bis(2-ethylhexanoat). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Langtidsvirkninger

Kræft

Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), som anses for at være kræftfremkaldende.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoxicitet

(R52/53) Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

(Farligt) Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

R-sætninger

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

S-sætninger

Undgå kontakt med huden. (S24)

Anden mærkning

Indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat) Kan udløse allergisk reaktion.
På grund af selvantændelsesfaren, skal klude afbrændes eller vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder

Kodenummer: 00-1(1993)

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Flygtige organiske forbindelser (VOC):

Dette produkt indeholder max. 20 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i)

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

WoodCare Denmark A/S Tværvøj 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter 302/1993.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R38 Irriterer huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.